

অদোমগী ইমুং-মনুং অমসুং ব্যাজিনেসকীদমক্তা
নম্বর 1গী খোংবুরোই



Now **BS6** 
compliant




Appearance of black shade on glass is due to lighting effect.

তৌকিফিকেল স্পেসিফিকেশন

মোদেল ভেরিএন্টস		সীতর 5কী স্তেন্দর্দ	সীতর 5কী এ.সি.	সীতর 7গী স্তেন্দর্দ
দাইমেন্সন অমসুং অরুকা				
ফ্যুএল ইফিসিএন্সী	পেট্রোল (কি.মি./লি.)	16.11	16.11	16.11
	সি.এন.জি. (কি.মি./কে.জি.)	-	20.88	-
কর্বকী অরুকা	পেট্রোল	940	940	940
	সি.এন.জি.	-	1050	-
মপুং ওইবা অশাংবা (মি.মি.)		3675	3675	3675
মপুং ওইবা অপাকপা (মি.মি.)		1475	1475	1475
মপুং ওইবা অরাংবা (মি.মি.) অনলোদেন		1825	1825	1825
ওয়েদ	ফ্রন্ট (মি.মি.)	1280	1280	1280
	রিয়র (মি.মি.)	1290	1290	1290
স্কীলবেজ (মি.মি.)		2350	2350	2350
মিনিমম তর্নিং রেদিয়স (মি.)		4.5	4.5	4.5
ইঞ্জিন (পেট্রোল অমসুং সি.এন.জি.)				
ইঞ্জিন তাইপ		G12B	G12B	G12B
ইঞ্জিন দিসপ্লেসমেন্ট (সি.সি.)		1196	1196	1196
মেক্সিমম আওতপুং (kW/rpm)		গেসোলিনঃ 54/6000 সি.এন.জি.ঃ 46/6000		
মেক্সিমম তোর্ক (Nm/rpm)		গেসোলিনঃ 98/3000 সি.এন.জি.ঃ 85/3000		
তেফ় কেপাসিটী	পেট্রোল (লিতর)	40	40	40
	সি.এন.জি. সিলন্ডর (রাতর ইকিভেলন্ত)	-	65	-
ট্রান্সমিসন				
পেট্রোল অমসুং সি.এন.জি.		5MT	5MT	5MT
ব্রেক/চেমিশ				
ব্রেক ফ্রন্ট		দিক্ক	দিক্ক	দিক্ক
ব্রেক রিয়র		দ্রম	দ্রম	দ্রম
ফ্রন্ট সসপেনশন		মেকফর্সন স্রুত	মেকফর্সন স্রুত	মেকফর্সন স্রুত
তায়র সাইজ		155 R13 LT 8PR		
ইমিশন				
ইমিশন গেস (পেট্রোল/সি.এন.জি.)		BS6	BS6	BS6
রিগুলেসন				
রিভর্স পার্কিং সেন্সর সিস্টেম		✓	✓	✓
থোংশিংগী চাইল্ড লোক		✓	✓	✓
ওফসেত ক্রেশ (এ.আই.এস. 098কী মতুং ইন্যা)*		✓	✓	✓
শীত বেলেত রিমাইন্ডর (দ্র. + কো.দ্র.)		✓	✓	✓
স্পীদ এলর্ট সিস্টেম*		✓	✓	✓
ই.বি.দি. যাওবা এ.বি.এস.		✓	✓	✓
দ্রাইভর এয়রবেগ		✓	✓	✓

ফীচারশিং

ভেরিএন্ট	সীতর 5কী স্তেন্দর্দ	সীতর 5কী এ.সি.	সীতর 5কী এ.সি., সি.এন.জি.	সীতর 7গী স্তেন্দর্দ
কনফোর্ট				
এয়র কন্ডিশনার	-	✓	✓	-
হীতর	✓	✓	✓	✓
রিব্রাইনিং ফ্রন্ট সীতস	✓	✓	✓	✓
স্লাইডিং দ্রাইভর সীত	✓	✓	✓	✓
হেদ রেস্ট-ফ্রন্ট রো	ইন্টিগ্রেতেদ	ইন্টিগ্রেতেদ	ইন্টিগ্রেতেদ	ইন্টিগ্রেতেদ
হেদ রেস্ট-সেকেন্দ রো	-	ফিল্ড পিলো	ফিল্ড পিলো	ফিল্ড পিলো
হেদ রেস্ট-থর্ড রো	-	-	-	ফিল্ড পিলো
সীত বেক পোকেং (কো-দ্রাইভর সীত)	-	✓	✓	-
ইন্সক্রমেন্ট পেনেল অমসুং কন্সোল				
স্পীডোমিটার ইলুমিনেশন কলর	অম্বর	অম্বর	অম্বর	অম্বর
মাল্টি ট্রীপমিটার	✓	✓	✓	✓
দিজিটেল মিটার ক্লস্টর (ফ্যুএল লেভেল, ওডোমিটার অমসুং ট্রিপমিটার)	✓	✓	✓	✓
ভোল্ট 12কী এসেসরী সোকেং	✓	✓	✓	✓
ইন্টরিয়র				
নাকল অনিমকী সনভিজর	✓	✓	✓	✓
এসিড গ্রীপ (কো-দ্রাইভর + রিয়র)	✓	✓	✓	✓
মোলদেদ রফ লাইনিং	✓	✓	✓	✓
মোলদেদ ফ্লোর কার্পেং	✓	✓	✓	✓
ইন্টরিয়র কলর	✓	✓	✓	✓
ন্যু কলর সীত মোতচিং ইন্টরিয়র কলর	✓	✓	✓	✓
ফ্রন্ট কেবিন লেমপ	✓	✓	✓	✓
রিয়র কেবিন লেমপ	✓	✓	✓	✓
এক্সটরিয়র				
স্কীল কোভর	সেন্তর কেপ	সেন্তর কেপ	সেন্তর কেপ	সেন্তর কেপ
ফ্রন্ট মদ ড্রেকপ	✓	✓	✓	✓
আওতসাইদ রিয়র ডু মিরর(ওই অমসুং য়েং)	✓	✓	✓	✓
সেফতী অমসুং পেক্যুরিটী				
হেদলেমপ লেভেলিং	✓	✓	✓	✓
সাইদ ইমপেক্তে বীমশিং	✓	✓	✓	✓
স্লাইডিং থোংশিং অমসুং থোংনাউশিংগী চাইল্ড লোকশিং##	✓	✓	✓	✓
সীত পুন্মকী সীত বেলেতশিং	✓	✓	✓	✓
হাই মাউন্ট স্তোপ লেমপ	✓	✓	✓	✓



পার্ল মিদনাহিত ব্লেক



মোতাল্লিক গ্লিট্জনিং গ্রে



সোলিড হাইত



সেরলিয়ন ব্লু



মোতাল্লিক সিল্ভার

16.11*
km/l
PETROL

20.88*
km/kg
CNG

Dealer Stamp



Test drive a EECO today
Call 1800 102 1800



SMS EECO to 53636

Visit us at www.marutisuzuki.com/eeco

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice, prices, colours, equipment specifications and models and also discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of the standard equipment, and will differ according to the variant. Images are used for illustration purposes.

For variant-specific features, refer to the features list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. *As certified by Test Agency under Rule 115 Central Motor Vehicles Rules, 1989. Appearance of black shade on glass is due to lighting effect. 2020 sales points, 3200 service centers, 1652 cities covered by service network and over 34293 trained sales personnel as on 1st April 2017.

**Child lock not applicable in Tour V variants. **SAS not applicable in Tour V variants. *Crash Compliance is with Offset Crash (as per AIS 098).

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi - 110070 India.