

Now BS6 Compliant


Appearance of black shade on glass is due to lighting effect.






ଟେକ୍ନିକାଲ ୟେ	ସିଫିକେସ	a							
ମଡ଼େଲ ଭେରିଏ&ସ			5 ସିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ	5 ସିଟର ଏସି	7 ସିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ				
ତାଇମେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଓଜନ									
ଫିୟୁଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି	ପେଟ୍ରୋଲ (km/l)		16.11	16.11	16.11				
	ସିଏନ୍ଜି (km/kg)		-	20.88	-				
କର୍ବ ଓଜନ	ପେଟ୍ରୋଲ		940	940	940				
	ସିଏନ୍ଜି		-	1050	-				
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (mm)			3675	3675	3675				
ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରୟ (mm)			1475	1475 1475					
ସମୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତା (mm) ଅନ୍ଲାଡେନ			1825	1825	1825				
ଟ୍ରେଡ଼		ଆଗ (mm)	1280	1280	1280				
		ପଛ (mm)	1290	1290	1290				
ହୁଇଲ୍ବେସ୍ (mm)			2350	2350	2350				
ମିନ. ଟର୍ନିଙ୍	ମିନ. ଟର୍ନିଙ୍ ରେଡିୟସ			4.5	4.5				
ଇଞାନ (ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି)									
ଇଞ୍ଜିନ ଟାଇପ	ଇଞାନ ଟାଇପ			G12B	G12B				
ଇଞାନ ଡିସ୍ପେସମେ <b>ଝ (cc)</b>			1196	1196	1196				
ମ୍ୟାକ୍ ଆଉଟପୁୟ (kW/rpm)			ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍:54/6000 ସିଏନ୍ଜି: 46/6000						
ମ୍ୟାକ୍କ ଟାର୍କି (Nm/rpm)			ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍: 98/3000 ସିଏନଜି:85/3000						
ଟାଙ୍କିର	ପେଟ୍ରୋଲ (L)		40	40	40				
କ୍ଷମତା	ସିଏନ୍ଜି ସିଲି&ର (ୱାଟର ଇକ୍ଇ, L)		- 65		-				
ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ									
ପେଟ୍ରୋଲ ଏଚ	γ ସିଏନ୍∂ି	1	5MT	5MT	5MT				
ବ୍ରେକ/ଚେଚିସ									
ଆଗ ବ୍ରେକ			ଡିସ୍କ	ଡିସ୍କ	ଡିସ୍କ				
ପଛ ବ୍ରେକ			ଡୁମ	ଡ୍ରମ	ଡୁମ				
ଫ୍ରଣ୍ଟ ସୟେସନ			ମ୍ୟାକ୍ଫର୍ସନ ଷ୍ଟଟ	ମ୍ୟାକ୍ଫର୍ସନ ଷ୍ଟଟ	ମ୍ୟାକ୍ଫର୍ସନ ଷ୍ଟଟ				
ଟାଇପ ସାଇଜ			155 R13 LT 8PR						
ଇମିସନ									
ଇମିସନ ଗ୍ୟାହ	ୀ (ପେଟ୍ରେ	ାଲ/ସିଏନ୍ଜି)	BS6	BS6	BS6				
ରେଗୁଲେଶନ									
ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍			✓	✓	✓				
ଚାଇଲ୍ଡ ଲକ ଫର ଡୋର			✓	✓	✓				
ଅଫ୍ସେଟ କ୍ରାସ୍ (AIS 098 ଅନୁସାରେ)			✓	✓	✓				
ସିଟ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇ୍ୟର (ଡ୍ରା. + କୋ–ଡ୍ରା.)			✓	✓	✓				
ସ୍ଟିଡ଼ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ*			✓	✓	✓				
ABS ଏବଂ EBD			✓	✓	✓				

404				
ଭେରିଏ&୍ସ	5 ସିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ	5 ସିଟର ଏସି	5 ସିଟର ଏସି, ସିଏନ୍ଜି	7 ସିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
କଫୋର୍ଟ				
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର	-	✓	✓	-
ହିଟର	✓	<b>√</b>	✓	✓
ରେସିଲିଙ୍ ଫ୍ରୟ ସିଟ୍ସି	✓	✓	✓	✓
ଷ୍ଟାଇଲିଙ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ	✓	✓	✓	✓
ହେଡ଼ ରେଷ୍ଟ – ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୋ	ଇଞ୍ଜିଗ୍ରେଟେଡ଼	ଇଞ୍ଜିଗ୍ରେଟେଡ଼	ଇୟିଗ୍ରେଟେଡ଼	ଇଞ୍ଜିଗ୍ରେଟେଡ଼
ହେଡ଼ ରେଷ୍ଟ – ସେକେଣ୍ଡ ରୋ	-	ଫିକ୍କଡ ପିଲୋ	ଫିକ୍ଟଡ ପିଲୋ	ଫିଲ୍ଡ ପିଲୋ
ହେଡ଼ ରେଷ୍ଟ – ଥାର୍ଡ ରୋ	-	-	-	ଫିଲ୍ଡ ପିଲୋ
ସିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପକେଟ୍ (କୋ–ଡ଼ାଇଭର ସିଟ୍)	-	✓	✓	-
ଇଞ୍ଚୁମେൿ ପେନାଲ ଏବଂ କନ୍ସୋଲ୍				
ସ୍ଫିଡୋମିଟର ଇଲ୍ଲୁମିନିସନ କଲର	ଅମ୍ବର	ଅମ୍ବର	ଅମ୍ବର	ଅମ୍ବର
ମଲ୍ଟି ଟ୍ରିପ୍ମିଟର	✓	✓	✓	✓
ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଟର୍ କୁଞ୍କର ଫିୟୁଲ୍ ଲେବଲ୍, ଅଡୋମିଟର୍ ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ମିଟର୍)	✓	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
12 V ଏକ୍ସେସରି ସକେଟ	✓	✓	✓	✓
ଇଞ୍ଜିରିୟର୍ସ				
ବୋଥ ସାଇଡ ସନ୍ଭାଇର	✓	✓	✓	✓
ଆସିଷ୍ଟ ଗ୍ରିପ (କୋ – ଡ୍ରାଇଭର + ରିୟର)	✓	✓	✓	✓
ମୋଲ୍ଡେଡ ରୁଫ ଲାଇନିଙ୍	✓	✓	✓	✓
ମୋଲ୍ଡେଡ ଫ୍ଲୋର କାର୍ପେଟ୍	✓	✓	✓	✓
ଇଞ୍ଜିରିୟର କଲର	✓	✓	✓	✓
ନିଉ କଲର ସିଟ ମ୍ୟାଚିଙ୍ ଇଞ୍ଜିରିୟର କଲର	✓	✓	✓	✓
ଫ୍ରଣ୍ଟ କେଭିନ ଲ୍ୟାମ୍ଧ	✓	✓	✓	✓
ରିୟର କେଭିନ ଲ୍ୟାମ୍ପ	✓	✓	✓	✓
ଏକ୍ସିଟିରିୟର				
ହୁଇଲ କଭର	ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ	ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ଧ	ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ	ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ
ଦ୍ରିଙ୍କ ଧର୍ଡ ଫ୍ଲାପ୍ସ	✓	✓	✓	✓
ଆଉଟସାଇଡ ରିୟର ଭିଉ ମିରର (ଲେପଟ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍)	✓	✓	✓	✓
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିକ୍ୟରିଟି				
ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ସ ଲିଭିଲିଙ୍	✓	✓	✓	✓
ସାଇଡ଼ ଇମ୍ୟାକ୍ଟ ବିମ୍ସ	✓	✓	✓	✓
ଚାଇଲ୍ଡ ଲୁକ ଫର ସୁାଇଡିଙ୍ଗ୍ ଡୋର୍ସ ଏବଂ ଉଇଣ୍ଡୋସ##	✓	✓	✓	✓
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଫର ଅଲ ସିଟ୍ସି	✓	✓	✓	✓
ହାଇ ମାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ ଲ୍ୟାମ୍	✓	✓	✓	✓







SMS EECO to 53636



ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍













ମେଟାଲିକ ସିଲ୍ଲି ସିଲ୍ଭର୍



Visit us at www.marutisuzuki.com/eeco

Dealer Stamp

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 India.

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice, prices, colours, equipement specifications and models and also discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of the standard equipment, and will differ according to the variant. Images are used for illustration purposes.

For variant-specific features, refer to the features list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. 'As certified by Test Agency under Rule 115 Central Motor Vehicles Rules, 1989. Appearance of black shade on glass is due to lighting effect. 2020 sales points, 3200 service centers, 1652 cities covered by service network and over 34293 trained sales personnel as on 1st April 2017. "\*Child lock not applicable in Tour V variants. "SAS not applicable in Tour V variants. 'Crash Compliance is with Offset Crash (as per AIS 098).