

बचत को देबढ़त!

नई

TOURS



S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.

23.15# km/L PETROL

32.12# km/kg CNG

भारत की सबसे अधिक माइलेज वाली एंट्री-लेवल सेडान टैक्सी*



शानदार नए
बोल्ड लुक्स



शानदार और स्पेसियल
इंटीरियर



12+ सेप्टी
फीचर्स



स्पीड लिमिटिंग
फंक्शन



एडवांस 1.2 लीटर
के. सीरीज़. डयूल जेट,
डयूल वी. वी. टी. इंजन



फैक्ट्री- फिटेड
S-CNG

TOURS



फ्रीचर्स		दूर एस पेट्रोल/एस सीएनजी
वेरिएंट		
एक्सट्रीमियर और इंटीरियर		
रियर कॉन्वेशनल एलईडी लैप	✓	
हाई मार्टेन्ड एलईडी स्टॉप लैप	✓	
ब्लील्स	स्टील	
डोर आउट-वेवर स्लिप	लैक	
छंट फॉग लैप गार्डिंग	सिल्वर	
इंटर-टॉन इंटीरियर्स	✓	
वाहात और सुरक्षा		
सुखुकी हार्डेक बॉडी	✓	
इंटीडी के साथ एबीएस और ब्रेक असिस्ट	✓	
हैंडस्पी	✓	
इयूल एयवेन्यू	✓	
रिसर्व पार्किंग सेंसर	✓	
आइटोपिकल साइड सीट एंकरेजेस	✓	
पी-एंशेजर के साथ छंट सीट बैल्ट	✓	
इंटर इंसोविलाइज़र	✓	
हैंडलेम्प लैवर्टिंग	✓	
सभी सीटों के लिए सीट बैल्ट	✓	
ड्राइवर और साइ-वालक सीट बैल्ट रिमाइंडर	✓	
चारी घूटने (को-लेट) का वार्निंग लैप और बजार	✓	
डोर अलार्म वार्निंग लैप	✓	
कम-ईंधन वार्निंग लैप	✓	
आराम और सुविधा		
हाईट के साथ मैनुअल एयर कंडीशनर	✓	
पोलत फिल्टर	✓	
छंट एक्सेसरीज़ सोफेट	✓	
गियर चिप्प इंडिकेटर	✓	
टिल्ट स्टीरिंग	✓	
सभी दरवाज़ों पर बोटल होल्डर	✓	

तकनीकी		
	दूर एस पेट्रोल	दूर एस सीएनजी
बॉडी टाइप		
सीटिंग टाइप	5	
इंजन		
टाइप	बीएस VI	
सिलेंसर्स (cc)	1197	
सिलेंसर की संख्या	4	
अधिकतम शक्ति (kW@rpm)	66kW @ 6000 rpm	57kW @6000 rpm
अधिकतम टार्क (Nm@rpm)	113 Nm @ 4400 rpm	98.5 Nm @ 4300 rpm
एमिशन		
द्रांसमिशन	5 MT	
टाइप		
डायरेंसिंस		
लंबाई (mm)	3995	
चौड़ाई (mm)	1735	
ऊंचाई (mm)	1515 (अग्नलेडल)	
व्हील बेस (mm)	2450	
वज़न		
कॉर्ब वेट (kg)	880 kg	970 kg
वाहन का ग्रॉस वेट (kg)	1335 kg	1405 kg
ब्रेक		
फ्रंट	डिस्क	
रियर	ड्रम	
स्टीयरिंग		
पॉवर स्टीयरिंग टाइप	इलेक्ट्रिक	
टर्बोर रेडियस (m)	4.8	
सर्वेशन		
फ्रंट	मैक फ्रेस्सन स्टैट	
रियर	टॉशेज बीम	
टायर		
साइज़	165/80 R 14	
रिम	स्टील	
ईंधन/पयूल		
टैक क्षमता(L)	37	पेट्रोल: 37 L सीएनजी: 55L (जल के बराबर)

ज्यादा बचत के लिए
बढ़िया माइलेज़

पेट्रोल एप्टी	23.15*
km/L	km/kg

सीएनजी	32.12*
km/kg	km/L



गारुती सुखुकी इंडिया लिमिटेड

प्लाट नं. 1, बेल्सन यैडेला गोड,
वसंत कुञ्ज, नई दिल्ली - 110070, भारत

गारुती सुखुकी इंडिया लिमिटेड बिला किसी पूर्व सुचना के मूल्य, रंग, उपकरण की विशेषताएं और मॉडल को बंद भी करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यिन्हें मैं दिखाए गए एक्सेसरीज़ या फ्रीचर्स मानक उपकरण का भाग नहीं भी हो सकते हैं। ऊपर दायर नील रसील का है और ऊपर दायर का आकार 165/80 R 14 है। किसी विशिष्ट वैरिएट के फ्रीचर्स को देखने के लिए इक्सिपर्मेंट लिस्ट को देखें। वाहन सिप्रै ट्रैक्सी उपयोग के लिए है। दूर एस सीएनजी, 1989 के नियम 118 के अनुसार स्पीड लिमिटिंग फंक्शन के साथ आती है। कागज पर छपाई के कारण दिखाए गए दंग बॉडी के वास्तविक रंगों से भिन्न हो सकते हैं। सीएनजीआर, 1989 के नियम 115 (जी) के तहत ट्रेस्ट एंजीनी द्वारा प्रमाणित 2020 सेल्स पॉइंट्स, 3200 सर्विस सेंटर, 1652 शहर सर्विस लेटर्स के कारण गए और 1 अगस्त 2017 तक 34293 से अधिक प्रसिद्धि विक्री कर्मचारी है। **एयर ब्रेंग सहित, एंजीनी फ्रीचर्स के कार्यान्वयन विवरण के लिए, कृपया ओनर ऐनुग्रह को देखें। वित्र के बाहर उत्तराधरण देंशेश के लिए है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। वास्तविक वाहन की बॉडी का रंग ब्रोशर इमेज से भिन्न हो सकता है। चम्भे से बड़े अपहोल्डर्स के कुछ हिस्सों में गारुत लिमिटेड साथी होगी। *06-फ्रेवरी-2023 तक स्वतंत्र अनुसंधान एंजीनी-जेटीआर डायरेंसियल लिमिटेड द्वारा समर्थित दावा